

**ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN**

# DOTEC<sup>®</sup> 250

<b>Materialbeschreibung</b>	Ungefüllter Hochleistungskunststoff
<b>Farbe</b>	beige
<b>Anwendungen</b>	Thermische Isolier-Bauteile für den Maschinen- und Anlagenbau Formpreßbare Bauteile
<b>Lieferformen</b>	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

## Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,3
Wasseraufnahme	ISO 62	%	<0,1

## Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	—	°C	250
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	—	°C	300
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 <sup>-6</sup> x K <sup>-1</sup>	60
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,25

## Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C und 5 % nomineller Stauchung	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	135
E-Modul aus Zugversuch	ISO 527-1/-2	N/mm <sup>2</sup>	4300

Stand: 07/2018

Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Die in diesem Datenblatt aufgeführten Richtwerte sind keine Vertragsdaten.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.